

Luxar LED Tüp Ürün Kodlaması

AABB-CCC-DDEFGHIJ

AA: Seri

EN: Yüksek lümen dahili sürücü T8 Seri 2010
TN: Yüksek lümen dahili sürücü T8 Seri 2012
TL: Yüksek lümen ekonomik Dahiki sürücü T8 Seri 2013
HL: Çok Yüksek dahili sürücü 1500m T8
HS: Ultra Yüksek verim dahili sürücü 1500m T8
LS: Ultra Yüksek verim harici sürücü 1500m T8
EP: Ekonomik Yüksek Verim T8 Seri 2014
EC: Yüksek Verim dahili sürücü T8 Seri 2012
RS: Standart lümen dahili sürücü T8 Seri 2010
CL: Standart lümen soğuk ortam dahili sürücü T8
DN: 24V Harici sürücü yüksek lümen T8 LED Tüp
LH: Ultra Yüksek lümen harici sürücü T8 2012
LM: Ultra Yüksek lümen harici sürücü T8 2013
LN: Yüksek lümen harici sürücü T8 Seri 2010
LT: Yüksek lümen harici sürücü T8 Seri 2012
SN: Yüksek lümen harici sürücü T5
SL: Standart lümen harici sürücü T5
GN: PLC LED Lamba
GL: PLL LED Lamba

BB: Boy

15:1500mm, T5 1449mm
12:T8 1200mm, T5 1149 mm
09:T8 890mm, T5 849mm
06:T8 590mm, T5 549mm
04:T8 438mm
03:T5 288mm

CC: LED Sayısı

500, 400, 360, 300, 288, 250, 240, 225, 216, 200, 150, 144, 100, 088, 080, 072, 060, 048, 050
LED,etc..

DD: Renk Sıcaklığı

65: 6500K
60: 6000K
57: 5700K
54: 5400K
40: 4000K
30: 3000K
27: 2700K
WR: Et rengi
KK: Kırmızı
YY: Yeşil
MM: Mavi
SS: Sarı
TT: Turuncu

802: 8 kırmızı 2 mavi
901: 9 kırmızı 1 mavi
811: 8 kırmızı 1 3000K 1 mavi

E: Ön kapak tipi

F: Opal Polikarbonat Ön kapak
T: Transparan Polikarbonat ön kapak
S: Çizgili Polikarbonat ön kapak

F: Sızdırmazlık Durumu veya sürücü durumu

I: IP65
N: IP20
D: Dimlenebilir sürücü IP20
S: Dimlenebilir sürücü IP65
R: Harici Sürücü

G: Yan kapak tip

S: Sabit Mavi polikarbonat kapak
T: Sabit Mavi polikarbonat kapak 90 derece çevrilip monte edilmiş
M: Sabit Metal kapak
K: Sabit Metal kapak 90 derece çevrilip monte edilmiş
D: Döner Kapak
E: Etanj duya göre açısı ayarlanmış metal kapak
G: Ayaklı kapak

H: Ürün uzunluğu

8: T8 uzunluklarına göre
5: T5 uzunluklarına göre

I: CRI

S: 80 CRI
H: 90 CRI

J: Bağlantı Tipi:

T: Dahili sürücü ürünlerde Tek kapaktan faz nötr bağlantı, diğer kapak boş
C: Dahili sürücü ürünlerde Çift kapaktan bağlantı, bir kapak faz diğer kapak nötr pinler kendi içinde kısa devre
T: Harici sürücü ürünlerde bir kapakta da DC+ diğerinde DC-
C: Harici sürücü ürünlerde her iki kapakta da DC+ ve DC-
K: Tek Kapak bağlantı, boş kapak kısa devre

Örnek1:

EN12-300-40FID5HT

EN Serisi 1200mm, 300 LED, 4300K, Opal Cam, IP65, Döner kapak, T5 uzunluğunda 90 CRI LEDli, Tek kapaktan bağlantılı T8 LED tüp

Örnek 2:

SN06-288-30TRS5SC:

SN Serisi 600mm, 288 LED, 3000K, transparan cam, IP20, sabit kapak, T5 uzunluğunda, standart CRI çift kapaktan bağlantılı T5 tüp